



ROTOPRESSE SP Easy max

SP Easy max

SP Top - Cut

SP Master Plus

NON - Stop

SP Easy Max

Questi due tipi di rotopresse possono essere forniti in due versioni con diametro di 1200 mm e di 1500 mm.



DOTAZIONI STANDARD

Contaballe, impianto di fanaleria, albero cardanico, legatore a rete, ruotino raccoglitore in gomma, sollevamento idraulico del raccoglitore, cunei, occhio traino girevole, segnalatore ottico di pressione, espulsore balle, bullone sicurezza su albero cardanico, bullone sicurezza raccoglitore, timone regolabile in altezza, comandi teleflessibili.

OPTIONAL

impianto idraulico indipendente, impianto frenante idraulico, impianto lubrificazione automatica catene, pneumatici 13.0/55-16 12pr, albero cardanico omocinetico, raccoglitore 1900, doppia ruota raccoglitore 160, avvisatore acustico di pressione, doppio legatore a spago, comandi elettroidraulici, omologazione stradale.

CARATTERISTICHE



La camera rulli-catene non necessita il disinserimento della presa di forza nello scarico delle balle.
L'introduzione della rete diretta in camera ne assicura la tensione e garantisce la qualità di legatura ai bordi balla.



Il raccoglitore equipaggiato di una ruote in gomma è azionato idraulicamente. Il diametro ridotto e la larghezza di 1,6 mt. consente una perfetta raccolta in larghe andane e nei prodotti corti. Tutti i modelli sono dotati di un infaldatore posto dietro il raccoglitore



Il raccoglitore di 1,9 mt. optional è dotato di due ruote in gomma e di due coclee ai lati.



Comando elettroidraulico optional



Il doppio legatore a spago con centralina elettrica di controllo.



DATI TECNICI

	SP 1200 - SP Easy Max	SP 1500 - SP Easy Max
altezza	2000	2200
larghezza	2250	2250
lunghezza	3600	3800
Potenza richiesta	Kw 37(cv50)	Kw37(cv50)
Giri P.d.f.	540	540
Di mensione camera pressatura:		
diametro	1200	1500
larghezza	1200	1200
numero rulli	5	6
larghezza raccoglitore standard	1600	1600
larghezza raccoglitore(optional)	1900	1900
numero denti raccoglitore		
raccoglitore 1600	21	21
raccoglitore 1900	25	25
distanza denti raccoglitore	70 cm	70 cm
pneumatici standard	10.0/75-15,3 10pr	10.0/75-15,3 10pr
pneumatici optional	13.0/55-16 12pr	13.0/55-16 12pr
peso Kg.	1850-1950	2050-2150
dispositivo legatura:	rete	rete
dispositivo legatura optional	doppio spago	doppio spago