



PRESSES À BALLEES RONDES SP Easy Max

SP Easy max

SP Top - Cut

SP Master Plus

VERSION IMPRIMABLE



SP Easy Max

Ce modèle de presses à balles rondes est disponible en deux versions avec un diamètre de 1200 mm et de 1500 mm.



Equipement standard

Compteur de balles, éclairage, cardan grand'angle, liage à filet, une roue à pneu sur le ramasseur, relevage hydraulique du ramasseur, calles, oillet d'attelage pivotant, buseur fin de balle, éjecteur de balles, boulon sécurité sur cardan, boulon de sécurité ramasseur, timon réglable en hauteur, commandes téléflexibles.

Option

Centrale hydraulique indépendante, freinage hydraulique, lubrification automatique des chaînes, commandes électro-hydrauliques.



La chambre chaînes - barettes et rouleaux n'exige pas le débranchement de la prise de force pendant le déchargement des balles. L'introduction directe dans la chambre assure la tension du filet et garantit la qualité de liage sur les bords de la balle.



Le ramasseur équipé d'une roue à pneu est actionné hydrauliquement. Le diamètre réduit et la largeur de 1,6 mt permettent une récolte parfaite en rangées larges et produits courts. Tous les modèles sont équipés d'un ameneur placé derrière le ramasseur .



Le ramasseur de 1,9 mt en option est équipé de deux vis laterales et de deux roues à pneus .



Commandes électro-hydrauliques en option



Liage à double ficelle avec boîtier de contrôle électronique.



DONNÉES TECHNIQUES

	SP 1200 - SP Easy Max	SP 1500 - SP Easy Max
Hauteur	2000	2200
Largeur	2250	2250
Longueur	3600	3800
Puissance demandée	Kw 37(ch50)	Kw37(ch50)
Tours P.d.f.	540	540
Dimensions chambre de pressage:		
diamètre	1200	1500
Largeur	1200	1200
Nombre de rouleaux	5	6
Largeur ramasseur standard	1600	1600
Largeur ramasseur (en option)	1900	1900
Nombre de dents du ramasseur		
Ramasseur 1600	21	21
Ramasseur 1900	25	25
Distance entre dents du ramasseur	70 cm	70 cm
Peumatiques standard	10.0/75-15,3 10pr	10.0/75-15,3 10pr
Peumatiques en option	13.0/55-16 12pr	13.0/55-16 12pr
Poids kg	1850-1950	2050-2150
Dispositif liage:	filet	filet
Dispositif liage en option	double ficelle	double ficelle