



Falcia Autocaricanti Trainanti



Ideale per velocizzare il taglio e la raccolta del foraggio verde.

Dotazioni standard:

Albero cardanico, comando a cavi teleflessibili, impianto idraulico incorporato.

Optional:

Cardano omocinetico, comando elettro-idraulico, piede idraulico, freno idraulico, freno meccanico, impianto fanali, tappeto scarico bilaterale, tappeto scarico bilaterale con dosatore, coltelli per taglio foraggio, omologazione stradale.

CARATTERISTICHE:



Solo il posizionamento al taglio è ad azionamento idraulico.

Il modello C20 con aggancio alla trattrice sotto la presa di forza è ideale per le aziende che esigono il massimo della stabilità sulle forti pendenze.



Solamente l'apparato falciante è voluto a trazione meccanica.

I modelli C40-C50-C60-C70 con aggancio sopra la presa di forza sono equipaggiati di serie di un tappetino di scarico a due velocità e di un elevatore di carico entrambi ad azionamento idraulico.





L'apparato falciante a due dischi, di nostra produzione permette di lavorare anche con terreni non necessariamente livellati.



Scarico bilaterale a tappeto.



Scarico bilaterale con dosatore.

DATI TECNICI

	C 20	C 40	C 50	C 60	C 70
Capacità mc.	12	17	19	22	24
Altezza	2600	2900	2900	2950	2950
Larghezza	1900	2150	2150	2150	2150
Lunghezza	5900	6200	6700	7200	7700
Larghezza cassone utile	3500	4000	4500	5000	5500
Assi	1	1	1	2	2
Lunghezza taglio	1860	1660	1860	1860	1860
Larghezza elevatore	900	1280	1280	1280	1280
Peso Kg.	1400	2100	2280	2680	2980
Potenza richiesta cv.	60	60	60	70	70
Giri P.d.f.	540	540	540	540	540
Pneumatici	* 10.0/75-15,3 8pr	11.5/80-15,3 8pr	14.0/65-16 10pr	* 11.5/80-15,3 8pr biasse	* 11.5/80-15,3 8pr biasse
Pneumatici alternativi		* - 11.5/80-15,3 14pr * - 15.0/55-17 14pr * - 14.0/65-16 14pr * - 13.0/65-18 14pr	* - 14.0/65-16 14pr * - 11.5/80-15,3 12pr * - 13.0/65-18 14pr	* 15.0/55-17 8pr biasse	* 15.0/55-17 8pr biasse