



## Miscelatori desilatori a Sollevamento Serie DS10 - DS12 - DS15

VERSIONE STAMPABILE



### Miscelatori desilatori a Sollevamento Serie DS10 - DS12 - DS15



Questa macchina viene fornita con scarico destro di serie. I desilatori miscelatori portati sono disponibili con capacità di 1mc, 1,2 mc, 1,5 mc

#### Dotazioni standard:

Attacco a tre punti, barra per aggancio rapido a barre sollevamento, scarico destro, doppio senso rotazione fresa, impianto idraulico incorporato, fondo in acciaio inox.

#### Optional:

Fresa desilatrice per silo erba, scarico bilaterale a tappeto.

#### CARATTERISTICHE



Questa macchina permette alle aziende di caricare il prodotto insilato miscelandolo con dei prodotti sfusi, e scaricarlo direttamente in mangiatoia

## CARATTERISTICHE



Questa macchina permette alle aziende di caricare il prodotto insilato miscelandolo con dei prodotti sfusi, e scaricarlo direttamente in mangiatoia

### Dati tecnici

	<b>Ds 10</b>	<b>Ds 12</b>	<b>Ds 15</b>
Capacità m <sup>3</sup>	1	1,2	1,5
Larghezza	1900	2040	2100
Lunghezza	1650	1650	1800
Larghezza desilatore	1700	1900	2020
Altezza desilatore	2200	2200	2500
Altezza scarico	600	600	600
Peso kg.	400	430	500
Potenza richiesta cv	55	60	65
Giri P.d.f.	540	540	540